

## FILTRY PIASKOWE



### Filtr „ASTER”

Zbiornik filtra wykonany z wysokogatunkowych żywic odpornych i wytrzymałych na chemikalia. Średnica górnej pokrywy wynosi 20 cm co pozwala bez problemu wymieniać wkład filtra. Wymiana piasku co 2-3 lata. Dane techniczne dostępne na [www.basenhurt.pl](http://www.basenhurt.pl)

Średnica zbiornika	450 mm	600 mm	750 mm	900 mm
Powierzchnia filtra	0,17 m <sup>2</sup>	0,29 m <sup>2</sup>	0,45 m <sup>2</sup>	0,60 m <sup>2</sup>
Ilość piasku	75 kg	150 kg	225 kg	325 kg
Zalecany dla basenu do:	40 m <sup>3</sup>	50-60 m <sup>3</sup>	70-90 m <sup>3</sup>	110 m <sup>3</sup>

**Art.nr**

### Zbiornik filtra „Aster” z zaworem

Średnica 450 mm , zawór 6-drogowy 1 1/2”	01700 C
Średnica 600 mm , zawór 6-drogowy 1 1/2”	01710 C
Średnica 750 mm , zawór 6-drogowy 2”	01704 C
Średnica 900 mm , zawór 6-drogowy 2”	01705 C

### Urządzenie filtrujące „Aster” z pompą i zaworem

Średnica 450 mm , pompa 8 m <sup>3</sup> /h, 230V	01702 C
Średnica 600 mm , pompa 11 m <sup>3</sup> /h, 230V	01712 C
Średnica 600 mm , pompa 14 m <sup>3</sup> /h, 230V	01714 C
Średnica 750 mm , pompa 14 m <sup>3</sup> /h, 230V	01722 C
Średnica 750 mm , pompa 20 m <sup>3</sup> /h, 230V	01724 C

### Wkład piaskowy

Filtr o średnicy 450 mm = 75 kg	01740 A
Filtr o średnicy 600 mm = 125 kg	01742 A
Filtr o średnicy 750 mm = 225 kg	01744 A
Filtr o średnicy 900 mm = 325 kg	01745 A



### Filtr „BARCELONA”

Zbiornik filtra wykonany z wysokogatunkowych żywic odpornych i wytrzymałych na chemikalia. Średnica górnej pokrywy wynosi 20 cm. Duży boczny otwór rewizyjny pozwala bez problemu wymieniać wkład filtra. Wysokość złoża wynosi 100 cm. Pozwala to stosować złoża wielo-warstwowe z udziałem hydroantracytu. Wymiana złoża co 2-3 lata. Dane techniczne dostępne na [www.basenhurt.pl](http://www.basenhurt.pl)

Średnica zbiornika	650 mm	800 mm	950 mm
Powierzchnia filtra	0,30 m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup>	0,70 m <sup>2</sup>
Zalecany dla basenu do:	70 m <sup>3</sup>	100 m <sup>3</sup>	130 m <sup>3</sup>

**Art.nr**

### Zbiornik filtra „Barcelona” z zaworem

Średnica 650 mm , zawór 6-drogowy 1 1/2”	01600 C
Średnica 800 mm , zawór 6-drogowy 2”	01610 C
Średnica 950 mm , zawór 6-drogowy 2 1/2”	01615 C

### Urządzenie filtrujące „Barcelona” z pompą i zaworem

Średnica 650 mm , pompa 14 m <sup>3</sup> /h, 230V	01602 C
Średnica 800 mm , pompa 20 m <sup>3</sup> /h, 230V	01616 C
Średnica 800 mm , pompa 20 m <sup>3</sup> /h, 400V	01618 C
Średnica 800 mm , pompa 25 m <sup>3</sup> /h, 230V	01620 C
Średnica 800 mm , pompa 25 m <sup>3</sup> /h, 400V	01625 C
Średnica 950 mm , pompa 32 m <sup>3</sup> /h, 400V	01626 C

### Wkład piaskowy

Filtr o średnicy 650 mm = 375 kg	01630 A
Filtr o średnicy 800 mm = 550 kg	01632 A
Filtr o średnicy 950 mm = 650 kg	01633 A

### Wkład piasku i hydroantracytu

Filtr o średnicy 650 mm = 275 kg i 105 kg	01634 A
Filtr o średnicy 800 mm = 550 kg i 140 kg	01636 A
Filtr o średnicy 950 mm = 450 kg i 175 kg	01637 A

